

Dokumentation for Papiruld - til brug i DGNB certificeret bygning

Papiruld er et Upcycled isoleringsprodukt, som fremstilles af overskudsaviser. Papiruld er imprægneret med mineralske salte, som sikrer en optimal brandbeskyttelse.

Papiruld indgår i en cirkulær økonomi, da man ved renovering eller nedrivning har mulighed for at genbruge Papiruld eller genanvende det.

Papiruld kan desuden køres på genbrugsstationen som småt brandbart. Det er også muligt at kompostere Papiruld.

Nedenfor fremgår relevant dokumentation for, at Papiruld kan indgå i et DGNB-certificeret bygning:

- **EPD (miljøvaredeklaration) - [link](#)**
 - CO2 aftryk op til 8 gange lavere end traditionel mineraluld isolering.
- **BREEAM klassifikation af celluloseisolering (Papiruld) – [link](#).**
 - Celluloseisolering klassificeres som A+.
 - Der opstår en CO2-opsparring ved installering af celluloseisolering.
- **Sikkerhedsdatablad – [link](#)**
 - Ingen klassificering eller mærkning af fare.
- **Produktdatablad - [link](#)**
 - Deklarering af Papirulds isolerende og brandmæssige egenskaber
- **ETA (Europæisk Teknisk Vurdering) - [link](#)**
 - Deklarering af Papirulds tekniske egenskaber, herunder angivelse af produkttype på baggrund af produktets sammensætning.
 - De mineralske salte i Papiruld udgør ingen flygtige emner, herunder VVOC, VOC, SVOC, og klassificeres ikke som kræftfremkaldende eller mutagene. Kontakt asj@papiruld.dk for bedømmelsesrapport.
 - Tilhørende ydeevnedeklaration – [link](#).
- **Kort uddrag af BIPS - [link](#)**
 - Tekst kan kopieres ind i udbudsmateriale.